



Datos técnicos

Acabado

Categoría de campana	T invertida
Acabado	Acero inoxidable

Dimensiones

Anchura en mm	900.0
Diámetro salida del aire	150

Clasificación energética

Tipo de enchufe	EU
Consumo anual de energía AEC	35.6
Clase Eficiencia Dinámica	A
Clase de eficiencia de la luz	A
Eficiencia filtro antigrasa CI	B
Voltaje del motor	220-240V 50-60Hz
Nombre del motor Gr Comm.	SP A++
N.º de motores	1

Instalación

Instalación	Isla
-------------	------

Prestaciones

Velocidad	1
Flujo (m³h)	270.0
Presión. Max	460.0
Vatios	165.0
Nivel de ruido (db)	48.0
Velocidad	2
Flujo (m³h)	350.0
Presión. Max	510.0
Vatios	200.0
Nivel de ruido (db)	54.0

Características

Velocidad	3
Flujo (m ³ h)	450.0
Presión. Max	560.0
Vatios	240.0
Nivel de ruido (db)	60.0
Velocidad	BOOST
Flujo (m ³ h)	780.0
Presión. Max	590.0
Vatios	270.0
Nivel de ruido (db)	71.0
Especificaciones del producto	
Air Quality Sensor	No
Clase de eficiencia energética	A++
Descripción del producto	
Marca	Franke
Familia de producto	Mythos
Gama	TALE
Especificaciones	
N.º lámparas	4
Lámparas	Led S1001 4000K
Remote Control	No
Waterproof	No
Tipo de interface	Touch control metálico
Número de velocidad	3+i
Configuración de velocidades	No
24H	No
Retardo	No
Sensor self start	No
WI-FI	No
Tipo filtro grasa	Cassette
Tipo de filtro	Acero inoxidable
Filtro de carbón activo	No